

Graffiti-Entfernung von Acrylatputz

ZELOS KOMPLETTSYSTEM

ZELOS ANTI-GRAFFITI Produkte sind ein einzigartiges Komplett-System aufeinander abgestimmter Profi-Produkte, die eine leichte und umweltfreundliche, ph-neutrale Entfernung des Graffities ermöglichen.

UNTERGRUND

Bei Graffiti auf Putz muss erst geklärt werden, ob es sich um einen mineralischen oder einen Kunststoffputz handelt. Acrylatputze werden oft bei Wärmedämmverbundsystemen (WDS) bei nachträglichen Fassadenisolierungen aufgeputzt und dann gestrichen. Bei der Entfernung von Farbe auf Farbe muss man besonders vorsichtig arbeiten. Eine schnelle Entfernung des Graffities hilft grundsätzlich.

Graffiti auf Acrylatputz werden vorsichtig mit dem ZELOS POLYCARBONATREINIGER entfernt. Danach wird ZELOS GRAFFITI SCHUTZ als das umweltfreundliche semi-permanentes Imprägniersystem für eine Graffiti Schutzschicht aufgetragen.

BESCHREIBUNG

ZELOS POLYCARBONATREINIGER ist ein spezieller hochwertiger Graffiti Entferner für Kunststoffe und für die Anwendung auf Polykarbonaten, Vinyl, Plexiglas, Kunststoffen, Acryl, weichen oder transparenten Kunststoffen oder auch Emaille geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE & OBERFLÄCHEN

Anwendungsbereiche

aussen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar

Oberflächen

poröse Oberflächen, nicht gestrichene Oberflächen, Backstein, Naturstein, Mauerwerk, Beton, Zement oder Metall

Auf entsprechenden Arbeitsschutz gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften achten.

Zu verarbeiten bei Temperaturen von +5°C bis +50°C

Graffiti-Entfernung von Acrylatputz

ARBEITSSCHRITTE

SCHRITT 1

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.

SCHRITT 2

Den Entferner mit Bürste oder Handspritze und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Bei einer Entfernung von einer Lackschicht max. 15-30sec einwirken lassen. Zur endgültigen Reinigung mit einer harten Bürste abbürsten. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

SCHRITT 3

Nach Einwirkzeit Reiniger und Graffiti mit Wasser von unten nach oben und mit einem sauberen Tuch entfernen

SCHRITT 4

Bei hartnäckigen Flecken oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein.

TIPPS & TRICKS

- Arbeiten Sie von unten nach oben.
- Sorgen Sie dafür, dass die Fläche unterhalb des Graffities gut nass ist, damit es nicht zu Verschmutzungen durch Reiniger und Farbe auf sauberen Flächen kommt.
- Ist die gereinigte Stelle sauberer als die Umgebungsfläche, sollten Sie diese durch Abwaschen mit einer Wasser-Spülmittel-Lösung von der Graffitifläche ausgehend reinigen und anpassen.
- Bei Neuanstrich: Entfernen Sie immer das komplette Graffiti, um ein Durchscheinen des alten Graffiti durch die neue Fassadenfarbe zu verhindern.
- Nutzen Sie unseren temporären Graffiti Schutz oder unsere transparente auch in RAL-Tönen lieferbare permanente Schutzbeschichtung, um spätere Graffiti leicht zu entfernen

**Graffiti-entfernung
von Acrylatputz**

Erstellung: 01.01.16

Überarbeitung: 01.06.16

Seite 3 von 3

PRODUKTAUSWAHL**PRODUKT**

ZELOS POLICARBONATREINIGER

ZELOS GRAFFITI SCHUTZ

BESTELL-NR.

Bestell-Nr.: 3358

Bestell-Nr.: 3340

SICHERHEITSDATEN

Siehe Sicherheitsdatenblätter

WEITERE INFORMATIONEN

Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.