

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP
SEMIPERMANENTES IMPRÄGNIERSYSTEM**PRODUKTINFORMATION**

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP (NP = nicht poröser Untergrund) ist ein umweltfreundliches semipermanentes Beschichtungssystem mit einer Graffiti Schutzschicht für nicht saugende Oberflächen. Nach einer Graffiti-Entfernung muss eine neue Schicht aufgetragen werden. Schutz bleibt, sofern nicht entfernt und ordnungsgemäß auf gut instandgesetzten Untergründen aufgebracht, 10 Jahre effektiv. Der Schutz ist in den Glanzgraden matt, seidenmatt und glänzend lieferbar.

ANWENDUNG

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP wird verwendet auf glatten Oberflächen wie Naturstein, Marmor, Beton, Faserzement und gestrichene Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- Keine oder wenig Lösemittel
- Einfache Entfernung von Graffiti
- Einfache Anwendung
- Schützt gegen Salz, Verschmutzung, Moos und Schimmel
- Vermindert die Haftung von Plakaten
- UV-beständig
- 10 Jahre effektiv
- Geeignet für verschiedene Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	milchig
Dichte	ca. 1 gr/cm ³
Verbrauch	0,1 - 0,25 L/m ² (Verbrauch ist abhängig von der Porosität des Untergrundes)
pH-Wert	6 - 7
Trocknung	Staubtrocken nach 1 Stunde Überstreichbar nach 4 - 6 Stunden Vollständig ausgehärtet nach ca. 7 - 10 Tagen
Verdünnung	nicht verdünnen
Flammpunkt	>100°C
VOC	(cat. A/i): 140 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält: < 140 g/l

EINSATZ & ANWENDUNGSANGABE

Die Temperatur der Luft und des Untergrundes muss während der Applikation und Trocknung über 10°C liegen. Vermeiden Sie den Einsatz bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit (>85%) und / oder Temperaturen über 35°C. Taupunkt beachten. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Der Untergrund muss in gutem Zustand sein. Baufehler und hygroskopische Feuchtigkeit müssen zuerst behoben werden. Der Belag von Schmutz, Moos oder Salze sollte vorher entfernt werden. Hohe Salzkonzentrationen führen zu Schäden, die nicht durch eine wasserabweisende Imprägnierung verhindert werden können.

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP vor Gebrauch gut schütteln.

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP mit Rolle, Pinsel oder durch HVLP-Pistole aufbringen. Die Zerstäubung des Produkts bei Spritzapplikation sollte verhindert werden. Vermeiden Sie das Auftreten von Schatten. Soviel Material auftragen, bis die Oberfläche gesättigt ist. In manchen Fällen ist es notwendig mehrere Schichten aufzutragen.

Überschüssiges Material mit einer Rolle ausrollen. Nicht zuviel Material auf einmal auftragen, da es sonst schlecht durchtrocknet und es zu Fleckenbildung kommen kann. Nicht auf feuchte Flächen aufbringen, da das Material dann nicht eindringen kann und es beim Trocknen milchig werden kann. Dadurch kommt es zu einer Farbtonvertiefung und leichter Veränderung im Glanz.

VERPACKUNGSGRÖßEN

1 L / 5 L / 10 L

LAGERUNG

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

SICHERHEITSDATEN

Siehe Sicherheitsdatenblatt

WEITERE INFORMATIONEN

Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.