

**ZELOS
POLYCARBONATREINIGER****PRODUKTINFORMATION**

ZELOS POLYCARBONATREINIGER ist ein spezieller hochwertiger Graffiti Entferner für Kunststoff-Oberflächen, der aus umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Lösemitteln hergestellt wird.

ANWENDUNG

ZELOS POLYCARBONATREINIGER wird verwendet zur Entfernung von Graffiti auf Oberflächen wie z.B. Polycarbonate, Vinyl, Plexiglas, Kunststoffe, Acryl, weiche oder transparente Kunststoffe, Emaille.

EIGENSCHAFTEN

- Umweltfreundlich
- Nicht ätzend
- Abbaubar
- Einfach aufzubringen
- Entfernt Graffiti schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Auf beschichteten Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------|---|
| Farbe | farblos, schwach gelb |
| Dichte | ca. 1.02 gr/cm ³ |
| Verbrauch | 0,08 - 0,10 L/m ² (Verbrauch ist abhängig vom Untergrundes sowie Art und Alter des Graffiti) |
| pH-Wert | 8 -9 |
| Verdünnung | nicht verdünnen |
| Flammpunkt | >64°C |

EINSATZ & ANWENDUNGSANGABE

Anwendungsbereiche: außen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar.

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.

Oberflächen ohne Beschichtung

ZELOS POLYCARBONATREINIGER mit Bürste, Tuch oder Handpumpe und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und 3 - 5 Minuten einwirken lassen.

Lackierte/beschichtete Oberflächen

ZELOS POLYCARBONATREINIGER mit Bürste, Tuch oder Handpumpe und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und max 15-30 Sekunden einwirken lassen.

Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

Entfernen Sie das Graffiti mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck mit möglichst breiter Sprühdüse und vorzugsweise mit warmem oder heißem Wasser, und von unten nach oben. Kleine glatte Flächen können gründlich mit Wasser abgespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

Bei hartnäckigen Flecken oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein.

Hinweis

Kann auch auf Autolacken eingesetzt werden.

VERPACKUNGSGRÖßEN

1 L / 5 L / 10 L

LAGERUNG

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

SICHERHEITSDATEN

Siehe Sicherheitsdatenblatt

WEITERE INFORMATIONEN

Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.

